

Anderol[®] PQAA-2 PLUS

Anderol[®] Food grade greases

Description

Graisse de qualité alimentaire NLGI-2

Anderol[®] PQAA-2 PLUS est une graisse épaissie à base de complexe d'aluminium conçue pour être utilisée sur les machines de transformation d'aliments. Il s'agit d'une graisse polyvalente non toxique pouvant satisfaire à une large diversité d'applications. Elle offre une excellente protection contre l'usure et empêche la corrosion.

Anderol[®] PQAA-2 PLUS offre une bonne résistance à l'eau. Ce produit est enregistré NSF et classé H1 pour une utilisation dans des applications susceptibles d'induire un contact alimentaire occasionnel.

Avantages / Bénéfices

- Lubrification de paliers à friction même à des températures élevées et exposés à l'eau.
- Graisse de qualité alimentaire à usage général.
- Lubrification de machines dans l'industrie alimentaire et des boissons.
- Graissage de points de lubrification dans la mise en boîte et l'embouteillage.
- Excellente protection contre l'usure.
- Évite l'apparition de rouille.
- Bonne stabilité mécanique.

Approbation

Les lubrifiants de qualité alimentaire **Anderol[®]** sont approuvés, recommandés et testés en pratique par de nombreux OEM actifs dans la transformation des aliments, l'embouteillage, la mise en boîte, la transformation de viande et les industries pharmaceutiques.

Les lubrifiants de qualité alimentaire **Anderol[®]** sont enregistrés par NSF International (www.nsf.org) et sont conformes aux Directives USDA 1998. Les lubrifiants de qualité alimentaire **ANDEROL[®]** satisfont également aux exigences de certification recommandées par le National Lubricating Grease Institute (NLGI) et l'European Lubricating Grease Institute (ELGI).

Manipulation / Stockage

Les lubrifiants **Anderol[®]** présentent généralement un risque faible lors d'une manipulation normale si un soin ordinaire est accordé. En cas de renversement, couvrir de matériau inerte absorbant et enlever. Laver la zone à l'eau.

Bien que les lubrifiants **Anderol[®]** ne soient pas hautement inflammables, ils s'enflammeront et doivent être tenus éloignés des flammes ouvertes. En cas d'incendie, utiliser un jet d'eau, de la mousse, du dioxyde de carbone ou un produit chimique sec.

Les lubrifiants **Anderol[®]** doivent être stockés de préférence dans des endroits protégés afin d'éviter toute contamination. Ne pas réutiliser les bidons; les rincer et les envoyer à une chambre de reconditionnement.



Anderol[®] PQAA-2 PLUSAnderol[®] Food grade greases**Données techniques***

PROPRIÉTÉS	MÉTHODE DE TEST	ANDEROL PQAA-2 PLUS
Couleur		Blanc
Épaississant		Al-complex
Type d'huile de base		Moy. Huile blanche (DAB10)
Température d'exploitation pour la lubrification à long terme		-20 à +140°C
Valeur maximale de température admissible à courte durée		+180°C
Point de goutte	ASTM D-2265	>250°C
Pénétration travaillée	ASTM D-217	265 à 295
Viscosité de l'huile de base à 40°C	ASTM D-445	160 mm ² /s
Résistance à l'eau	DIN 51.807-01	0-90
Protection contre la corrosion	IP 220/85	Degré de corrosion 0/1
Test 4 balles charge de soudure	DIN 51.350	3200 N
Désignation	DIN 51.502	KP 2N-20

**Les données analytiques sont des valeurs guides.*

Anderol[®] PQAA-2 PLUS

Anderol[®] Food grade greases

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations supplémentaires sur la manipulation du

Anderol[®] PQAA-2 PLUS

Ce produit est enregistré NSF H1, Kosher, Halal et produit dans une usine certifiée ISO 21469.

Pour les enregistrements, les certificats et les approbations, consultez notre site web anderol.com

® = registered trade mark

This is a product of Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928PA Venlo
The Netherlands
www.anderol.com

Ces informations et nos conseils techniques - qu'ils soient verbaux, écrits ou à titre d'essai - sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et sont donnés de bonne foi mais sans garantie, expresse ou implicite, et cela s'applique également lorsque des droits de propriété de tiers sont concernés. Nos conseils ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier les informations actuellement fournies - en particulier celles contenues dans nos fiches de données de sécurité et d'informations techniques - et de tester nos produits quant à leur adéquation aux procédés et utilisations prévus. L'application, l'utilisation et le traitement de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité. Nos produits sont vendus conformément à la version actuelle de nos conditions générales de vente et de livraison.

©2021 LANXESS et le logo LANXESS sont des marques de LANXESS Deutschland GmbH ou de ses filiales. Toutes les marques sont déposées dans de nombreux pays du monde.

North America
+1.833.LANXESS
customer.care@lanxess.com

Europe, Middle East & Africa
+31.77.396.0340
customerservice@anderol.com

South & Central America
+55.19.3522.5083
atendimento.cliente@lanxess.com

Asia Pacific
+86.21.6109.6666
Orders.apac@lanxess.com

