

Anderol[®] 755

Anderol[®] Industrial lubricants compressors and vacuum pumps

Description

Lubrifiant synthétique pour compresseur

Anderol[®] 755 est un lubrifiant synthétique ISO 150 à base de triester pour compresseur spécialement conçu pour fournir une lubrification à long terme dans tous les compresseurs à air et gaz. Ce produit offre d'excellentes caractéristiques de performance dans des compresseurs à piston et à seringues.

Anderol[®] 755 est supérieur ou égal aux spécifications suivantes :

DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 L-DVC

Avantages / Bénéfices

- Aucun additif métallique risquant d'interférer avec les processus catalytiques.
- Nombre réduit de changements d'huile.
- Réduction de la maintenance du compresseur.
- Réduction considérable du risque d'incendie et d'explosion.
- Séparation rapide de l'eau de condensation.
- Réduction de la consommation d'huile.
- Élimination totale du laquage et des dépôts.
- Réduction de la consommation d'énergie.

Compatibilité

Les joints, peintures et plastiques suivants sont recommandés pour une utilisation en contact avec les lubrifiants synthétiques **Anderol[®]**. Les matériaux non recommandés sont également indiqués. Pour plus d'informations sur d'autres matériaux, consulter notre Guide de compatibilité.

RECOMMANDÉS:

Viton, Buna N à haute teneur en nitrile, Téflon, Peinture époxy, Alkyde résistant à l'huile, Nylon, Delrin, Celcon, PBT

NON RECOMMANDÉS:

Néoprène, Caoutchouc SBR, Buna N à faible teneur en nitrile, Peinture acrylique, Laque, Polystyrène, PVC, ABS



Anderol[®] 755

Anderol[®] Industrial lubricants compressors and vacuum pumps

Application

- Air
- Butadiène
- Monoxyde de carbone
- Dioxyde de carbone (sec)
- Ethylène
- Hélium
- Gaz naturel
- Méthane
- Azote
- Propane
- Hydrogène

Lubrification de cylindres et carters des compresseurs alternatifs et à palettes et des pompes à vide.

Plage d'exploitation nominale -15 °C à 230 °C.



Anderol[®] 755

Anderol[®] Industrial lubricants compressors and vacuum pumps

Données techniques*

PROPRIÉTÉS	MÉTHODE DE TEST	ANDEROL 755
ISO VG	ASTM D-2422	150
Apparence à 20°C	visuelle	Liquide jaune clair
Viscosité à 40°C, cSt	ASTM D-445	136.3
Viscosité à 100°C, cSt	ASTM D-445	12.6
Indice de viscosité	ASTM D-2270	81
Densité @ 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0.964
Indice d'acide total, mg KOH/g	ASTM D-664	0.05
Point d'éclair, °C	ASTM D-92	264
Point d'écoulement, °C	ASTM D-97	-39
Désémulsibilité à 82°C, min	ASTM D-1401	10
Cendre sulfatée	DIN 51575	0.011
Libération d'air, min	ASTM D-3427	3.2
% CRC de 20% dest	DIN 51536	0.098
Résidu de carbone conradson, %	ASTM D-189	0.1
Perte par évaporation, %	ASTM D-972	0.3

*Les données analytiques sont des valeurs guides.



Anderol[®] 755

Anderol[®] Industrial lubricants compressors and vacuum pumps

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations supplémentaires sur la manipulation du

Anderol[®] 755

Pour les enregistrements, les certificats et les approbations, consultez notre site web anderol.com

® = registered trade mark

This is a product of Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928PA Venlo
The Netherlands
www.anderol.com

Ces informations et nos conseils techniques - qu'ils soient verbaux, écrits ou à titre d'essai - sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et sont donnés de bonne foi mais sans garantie, expresse ou implicite, et cela s'applique également lorsque des droits de propriété de tiers sont concernés. Nos conseils ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier les informations actuellement fournies - en particulier celles contenues dans nos fiches de données de sécurité et d'informations techniques - et de tester nos produits quant à leur adéquation aux procédés et utilisations prévus. L'application, l'utilisation et le traitement de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité. Nos produits sont vendus conformément à la version actuelle de nos conditions générales de vente et de livraison.

©2022 LANXESS et le logo LANXESS sont des marques de LANXESS Deutschland GmbH ou de ses filiales. Toutes les marques sont déposées dans de nombreux pays du monde.

North America
+1.833.LANXESS
customer.care@lanxess.com

Europe, Middle East & Africa
+31.77.396.0340
customerservice@anderol.com

South & Central America
+55.19.3522.5083
atendimento.cliente@lanxess.com

Asia Pacific
+86.21.6109.6666
Orders.apac@lanxess.com

