

### Anderol<sup>®</sup> PQAA 220

Anderol<sup>®</sup> Food grade lubricants gears and bearings

#### Description

**Lubrifiant de qualité alimentaire H1 pour engrenage**

**Anderol<sup>®</sup> PQAA 220** est un lubrifiant à base d'huile blanche alliée à des additifs haute performance. Ils sont conçus pour fournir une excellente protection de lubrification aux kits d'engrenages, paliers et pompes dans les applications de l'industrie alimentaire.

**Anderol<sup>®</sup> PQAA 220** est enregistré NSF/H1. Le produit est certifié casher par l'Union Orthodoxe et halal par l'Islamic Food Council of Europe.

Les lubrifiants de qualité alimentaire **Anderol<sup>®</sup>** satisfont aux exigences de la réglementation FDA 21 CFR 178.3570.

La gamme **Anderol<sup>®</sup> PQAA** est disponible dans les classes ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 & 1000.

#### Avantages / Bénéfices

- Le produit a été développé avec une huile blanche extrêmement stable.
- Le produit offre une excellente capacité de port de charge et d'usure.
- Inhibition de la rouille et de l'oxydation.
- Bonne séparation de l'eau.

#### Compatibilité

Les lubrifiants **Anderol<sup>®</sup>** à base d'huile blanche sont similaires aux huiles minérales en termes de compatibilité avec les peintures, joints, joints d'étanchéité et tuyaux. Aucune précaution particulière liée à la compatibilité n'est requise lors du passage d'un lubrifiant à huile minérale à ce produit.

#### Application

Lubrifiant de qualité alimentaire H1 pour engrenage adapté aux applications de fabrication d'aliments impliquant un contact alimentaire occasionnel.

Recommandé pour une utilisation dans:

- Lubrification de chaînes
- Paliers et engrenages
- Essuyage d'huile
- Applications d'engrenages à vis sans fin

Peut généralement être utilisé dans toutes les autres applications d'équipements rotatifs.



**Anderol<sup>®</sup> PQAA 220**Anderol<sup>®</sup> Food grade lubricants gears and bearings**Approbations**

- Unilever
- Angelus Seamer

**Données techniques\***

| PROPRIÉTÉS                               | MÉTHODE DE TEST | ANDEROL PQAA 220                               |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| ISO VG                                   | ASTM D-2422     | 220                                            |
| Apparence à 20°C                         | visuelle        | Liquide jaune transparent à légèrement trouble |
| Viscosité à 40°C, cSt                    | ASTM D-445      | 204.6                                          |
| Viscosité à 100°C, cSt                   | ASTM D-445      | 19.6                                           |
| Indice de viscosité                      | ASTM D-2270     | 109                                            |
| Densité à 15°C, kg/l                     | ASTM D-1298     | 0.876                                          |
| Indice d'acide total, mg KOH/g           | ASTM D-664      | 1.3                                            |
| Point d'éclair, COC, °C                  | ASTM D-92       | 222                                            |
| Point d'écoulement, °C                   | ASTM D-97       | -18                                            |
| Désémulsibilité à 82°C, min              | ASTM D-1401     | 15                                             |
| Usure 4 balles, 1200 tr/min, 75°C, 40 kg | ASTM D-4172     | 0.4                                            |
| Soudure 4 balles, kg                     | ASTM D-2783     | 160                                            |

*\*Les données analytiques sont des valeurs guides.*

### Anderol<sup>®</sup> PQAA 220

### Anderol<sup>®</sup> Food grade lubricants gears and bearings

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations supplémentaires sur la manipulation du **Anderol<sup>®</sup> PQAA 220**

Ce produit est enregistré NSF H1, Kosher, Halal et produit dans une usine certifiée ISO 21469.

Pour les enregistrements, les certificats et les approbations, consultez notre site web [anderol.com](http://anderol.com)

® = registered trade mark

This is a product of Anderol BV  
Groot Egtenrayseweg 23  
5928PA Venlo  
The Netherlands  
[www.anderol.com](http://www.anderol.com)

Ces informations et nos conseils techniques - qu'ils soient verbaux, écrits ou à titre d'essai - sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et sont donnés de bonne foi mais sans garantie, expresse ou implicite, et cela s'applique également lorsque des droits de propriété de tiers sont concernés. Nos conseils ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier les informations actuellement fournies - en particulier celles contenues dans nos fiches de données de sécurité et d'informations techniques - et de tester nos produits quant à leur adéquation aux procédés et utilisations prévus. L'application, l'utilisation et le traitement de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité. Nos produits sont vendus conformément à la version actuelle de nos conditions générales de vente et de livraison.

©2021 LANXESS et le logo LANXESS sont des marques de LANXESS Deutschland GmbH ou de ses filiales. Toutes les marques sont déposées dans de nombreux pays du monde.

North America  
+1.833.LANXESS  
[customer.care@lanxess.com](mailto:customer.care@lanxess.com)

Europe, Middle East & Africa  
+31.77.396.0340  
[customerservice@anderol.com](mailto:customerservice@anderol.com)

South & Central America  
+55.19.3522.5083  
[atendimento.cliente@lanxess.com](mailto:atendimento.cliente@lanxess.com)

Asia Pacific  
+86.21.6109.6666  
[Orders.apac@lanxess.com](mailto:Orders.apac@lanxess.com)

