

Anderol[®] DDO

Anderol[®] Food grade lubricants other applications

Description

Huile de qualité alimentaire 3H pour diviseur à pâte

Anderol[®] DDO est une huile végétale spéciale pour les diviseurs à pâte.
Huile végétale comestible avec lécithine de tournesol (E-322).

Anderol[®] DDO est enregistré NSF/3H.

Avantages / Bénéfices

Huile végétale de haute qualité avec lécithine de tournesol qui agit comme un émulsifiant et un antioxydant. L'antioxydant stabilise le produit contre l'oxydation et la dégradation thermique causée par les températures élevées auxquelles le produit est soumis lors du processus de cuisson.

Il évite la formation prématurée de produits de dégradation de l'huile due à l'exposition à des températures supérieures à 200°C qui risque d'altérer les propriétés du produit comestible voire entraîner la formation de composants toxiques au-delà de 250°C.

Sa polarité, viscosité et adhérence naturelle produisent un fort pouvoir de lubrification qui évite l'usure prématurée des pièces en mouvement des diviseurs à pâte : les pistons et les guides de couteau.

De par sa forte adhérence au métal, l'huile offre des performances élevées qui résultent en une utilisation économique par rapport aux autres huiles.

Application

- Lubrifiant pour diviseurs à pâte dans l'industrie de cuisson
- Revêtements de protection pour aliments
- Agent de contrôle de la poussière
- Agent de libération
- Formation et roulage de feuille d'aluminium
- Lubrifiant pour crochet à viande et équipements de boucherie



Anderol[®] DDO

Anderol[®] Food grade lubricants other applications

Données techniques*

PROPRIÉTÉS	MÉTHODE DE TEST	ANDEROL DDO
Apparence à 20°C	visuelle	Liquide jaune clair
Viscosité à 40°C, cSt	ASTM D-445	32.4
Viscosité à 100°C, cSt	ASTM D-445	7.26
Indice de viscosité	ASTM D-2270	198
Densité à 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0.92
Point d'éclair, COC, °C	ASTM D-92	250
Point d'écoulement, °C	ASTM D-97	-27

*Les données analytiques sont des valeurs guides.



Anderol[®] DDO

Anderol[®] Food grade lubricants other applications

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations supplémentaires sur la manipulation du **Anderol[®] DDO**

Ce produit est enregistré NSF 3H.

Pour les enregistrements, les certificats et les approbations, consultez notre site web anderol.com

® = registered trade mark

This is a product of Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928PA Venlo
The Netherlands
www.anderol.com

Ces informations et nos conseils techniques - qu'ils soient verbaux, écrits ou à titre d'essai - sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et sont donnés de bonne foi mais sans garantie, expresse ou implicite, et cela s'applique également lorsque des droits de propriété de tiers sont concernés. Nos conseils ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier les informations actuellement fournies - en particulier celles contenues dans nos fiches de données de sécurité et d'informations techniques - et de tester nos produits quant à leur adéquation aux procédés et utilisations prévus. L'application, l'utilisation et le traitement de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité. Nos produits sont vendus conformément à la version actuelle de nos conditions générales de vente et de livraison.

©2021 LANXESS et le logo LANXESS sont des marques de LANXESS Deutschland GmbH ou de ses filiales. Toutes les marques sont déposées dans de nombreux pays du monde.

North America
+1.833.LANXESS
customer.care@lanxess.com

Europe, Middle East & Africa
+31.77.396.0340
customerservice@anderol.com

South & Central America
+55.19.3522.5083
atendimento.cliente@lanxess.com

Asia Pacific
+86.21.6109.6666
Orders.apac@lanxess.com

