

Anderol[®] Chain Oil XL 220-A

Anderol[®] Industrial lubricants chains

Beschreibung

Synthetisches Hochtemperatur Kettenöl

Anderol[®] Chain Oil XL 220-A ist ein Hochleistungs Kettenöl auf Polyolesterbasis, das sowohl in Durchlauf- als auch in Spiralöfen verwendet werden kann. Der hohe Flamm- und Brennpunkt des Produkts basiert auf einer bewährte Technologie.

Anderol[®] Chain Oil XL 220-A verhindert Verschleiß und minimiert Ablagerungen mit einem natürlichen Detergens, so dass die Ketten sauberer sind und weniger Betriebsprobleme auftreten.

Vorteile

- Hoher Flamm- und Brennpunkt.
- Ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften.
- Herausragende thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit.
- Verringerung des Verschleißes von Ketten und Kettenrädern.
- Natürliches Detergens.
- Außergewöhnlich geringe Neigung zur Bildung von Ablagerungen.
- Ketten bleiben sauber, Verhindern des Ansammelns von Koksrückständen.

Anwendung

Das **Anderol[®] Chain Oil XL 220-A** ist für den Einsatz in Durchlauf- und Spiralöfen vorgesehen. Das Produkt kann auch für folgende Zwecke verwendet werden:

- Fördersysteme
- Druck- und Beschichtungsvorgänge
- Holzformmaschinen, wie sie bei der Herstellung von Grobspanplatten und Sperrholz verwendet werden
- Sonstige Anwendungen, die ein hoch-temperaturfestes Schmiermittel für Lager, Nocken oder Gleitelemente erfordern

Nennbetriebsbereich -10 bis 270°C.



Anderol® Chain Oil XL 220-A
Anderol® Industrial lubricants chains

Technische Daten*

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ANDEROL CHAIN OIL XL 220-A
ISO VG	ASTM D-2422	220
Viskosität bei 40°C, cSt	ASTM D-445	218.7
Viskosität bei 100°C, cSt	ASTM D-445	19
Viskositätsindex	ASTM D-2270	97
Dichte bei 15°C	ASTM D-1298	0.98
Flammpunkt, °C	ASTM D-92	196
Fließpunkt, °C	ASTM D-97	-24
Brennpunkt, °C	ASTM D-92	348
Selbstzündungspunkt, °C	ASTM E-659	421
4-Kugel-Verschleiß, Kerbendurchmesser, mm (1 Std., 75°C, 40 kg, 1200 U/min)	ASTM D-4172	0.4

**Die analytischen Daten sind Richtwerte.*



Anderol[®] Chain Oil XL 220-A

Anderol[®] Industrial lubricants chains

Weitere Informationen zur Handhabung von **Anderol[®] Chain Oil XL 220-A** finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS) des Produkts.

Registrierungen, Zertifikate und Zulassungen finden Sie unter anderol.com

® = registered trade mark

This is a product of Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928PA Venlo
The Netherlands
www.anderol.com

Diese Angaben und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen unverbindlich und nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und stellen keine Zusicherung oder Garantie dar. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

©2025 LANXESS und das LANXESS Logo sind Marken der LANXESS Deutschland GmbH oder der mit ihr verbundenen Unternehmen. Alle Marken sind in vielen Ländern der Welt registriert.

North America
+1.833.LANXESS
customer.care@lanxess.com

Europe, Middle East & Africa
+31.77.396.0340
customerservice@anderol.com

South & Central America
+55.19.3522.5083
atendimento.cliente@lanxess.com

Asia Pacific
+86.21.6109.6666
Orders.apac@lanxess.com

