

Anderol[®] HTFG-2

Anderol[®] Food grade greases

Description

Graisse à usage général pour températures élevées NLGI-2

Anderol[®] HTFG-2 est une graisse haute température épaissie de concentré de polytétrafluor éthylène (PTFE) à base d'huile synthétique.

Anderol[®] HTFG-2 résiste aux produits chimiques et offre une lubrification à des températures pouvant atteindre 300°C. Ce produit est enregistré NSF (H1) pour une utilisation dans des applications susceptibles d'induire un contact alimentaire occasionnel.

Anderol[®] HTFG-2 est certifié casher et halal.

Avantages / Bénéfices

- Graisse haute température de qualité alimentaire.
- Applications dans lesquelles la compatibilité élastomère est nécessaire.
- Convoyeurs chargés à température.
- Fours de cuisson.
- Fours de séchage, laquage et émaillage.
- Chariots de four tunnel.
- Brasseurs de gaz chauds.
- Cadres de tenture textile, étireuses.
- Vannes et équipements pour l'oxygène (jusqu'à 60°C et limite de pression de 100 bars).
- Dérailleurs et suspension de vélo.
- Moulinets de pêche.
- Lecteurs CD/DVD (palier principal).

Approbation

Les lubrifiants **Anderol[®]** sont approuvés, recommandés et testés en pratique par de nombreux OEM actifs dans la transformation des aliments, l'embouteillage, la mise en boîte, la transformation de viande et l'industrie pharmaceutique.



Anderol[®] HTFG-2

Anderol[®] Food grade greases

Manipulation / Stockage

Les lubrifiants **Anderol[®]** présentent généralement un risque faible lors d'une manipulation normale si un soin ordinaire est accordé. En cas de renversement, couvrir de matériau inerte absorbant et enlever. Laver la zone à l'eau.

Bien que les lubrifiants **Anderol[®]** ne soient pas hautement inflammables, ils s'enflammeront et doivent être tenus éloignés des flammes ouvertes. En cas d'incendie, utiliser un jet d'eau, de la mousse, du dioxyde de carbone ou un produit chimique sec.

Les lubrifiants **Anderol[®]** doivent être stockés de préférence dans des endroits protégés afin d'éviter toute contamination. Ne pas réutiliser les bidons; les rincer et les envoyer à une chambre de reconditionnement.

Données techniques*

PROPRIÉTÉS	MÉTHODE DE TEST	ANDEROL HTFG-2
Couleur	visuelle	Blanc
Épaississant		PTFE
Type d'huile de base		Synthétique (PFPE)
Point de goutte	DIN ISO 2176	Ne goutte pas
Viscosité de l'huile de base à 40°C	DIN 51.562	Environ 500 mm ² /s
Température d'exploitation pour la lubrification à long terme		-40 à +280°C
Valeur maximale de température admissible à courte durée		+300°C
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	265 à 295 0.1 mm
Résistance à l'eau	DIN 51.807-01	0-90
Charge de soudure 4 balles	DIN 51.350/4	3600 N
Désignation	DIN 51.502	KFK 2 U-40

*Les données analytiques sont des valeurs guides.



Anderol[®] HTFG-2

Anderol[®] Food grade greases

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations supplémentaires sur la manipulation du **Anderol[®] HTFG-2**

Pour les enregistrements, les certificats et les approbations, consultez notre site web anderol.com

® = registered trade mark

This is a product of Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928PA Venlo
The Netherlands
www.anderol.com

Ces informations et nos conseils techniques - qu'ils soient verbaux, écrits ou à titre d'essai - sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et sont donnés de bonne foi mais sans garantie, expresse ou implicite, et cela s'applique également lorsque des droits de propriété de tiers sont concernés. Nos conseils ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier les informations actuellement fournies - en particulier celles contenues dans nos fiches de données de sécurité et d'informations techniques - et de tester nos produits quant à leur adéquation aux procédés et utilisations prévus. L'application, l'utilisation et le traitement de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité. Nos produits sont vendus conformément à la version actuelle de nos conditions générales de vente et de livraison.

©2021 LANXESS et le logo LANXESS sont des marques de LANXESS Deutschland GmbH ou de ses filiales. Toutes les marques sont déposées dans de nombreux pays du monde.

North America
+1.833.LANXESS
customer.care@lanxess.com

Europe, Middle East & Africa
+31.77.396.0340
customerservice@anderol.com

South & Central America
+55.19.3522.5083
atendimento.cliente@lanxess.com

Asia Pacific
+86.21.6109.6666
Orders.apac@lanxess.com

