

Anderol[®] CHAIN OIL XL 220 FG-A

Anderol[®] Food grade lubricants gears and chains

Description

Huile synthétique haute température de qualité alimentaire pour chaîne

Anderol[®] Chain Oil XL 220 FG-A est une huile pour chaîne haute performance à base de polyolester conçue pour être utilisée dans les fours tunnels et à spirale. Cette huile à base synthétique est considérée comme le meilleur produit chimique pour les applications à haute température.

Anderol[®] Chain Oil XL 220 FG-A est enregistré NSF/H1. Le produit est certifié halal par l'Islamic Food Council of Europe.

Anderol[®] Chain Oil XL 220 FG-A prévient l'usure et réduit les dépôts grâce à une détergence naturelle qui maintient les chaînes plus propres en minimisant les problèmes opérationnels.

Avantages / Bénéfices

- Point d'éclair et d'ignition élevé.
- Excellentes caractéristiques anti-usure.
- Excellente stabilité thermique et oxydative.
- Réduit l'usure de la chaîne et du pignon.
- Détergence naturelle.
- Tendances exceptionnellement faibles de formation de dépôt.
- Garde les chaînes propres et prévient l'apparition de résidus de carbone.

Application

Anderol[®] Chain Oil XL 220 FG-A est conçue pour être utilisée dans les fours tunnels et à spirale. Le produit peut également être utilisé dans les applications suivantes:

- Systèmes de convoyeur
- Opérations d'impression et de revêtement
- Machines de production de bois comme celles utilisées dans l'industrie des panneaux de fibres orientés ou du contreplaqué
- D'autres applications nécessitant un lubrifiant pour palier, came ou coulisse haute température
- Chaînes de cuisson/four

Plage d'exploitation nominale -10 à 260°C.



Anderol® CHAIN OIL XL 220 FG-A

Anderol® Food grade lubricants gears and chains

Données techniques*

PROPRIÉTÉS	MÉTHODE DE TEST	ANDEROL CHAIN OIL XL 220 FG-A
ISO VG	ASTM D-2422	220
Viscosité à 40°C, cSt	ASTM D-445	218.7
Viscosité à 100°C, cSt	ASTM D-445	19
Indice de viscosité	ASTM D-2270	97
Gravité spécifique à 15,6°C	ASTM D-4052	0.973
Point d'éclair, °C	ASTM D-92	290
Point d'écoulement, °C	ASTM D-97	-20
Point d'ignition, °C	ASTM D-92	340
Point d'auto-ignition, °C	ASTM E-659	418
Diamètre cicatrice Usure 4 balles, mm (1 h / 75°C / 40 kg / 1 200 tr/min)	ASTM D-4172	0.4

**Les données analytiques sont des valeurs guides.*

Anderol[®] CHAIN OIL XL 220 FG-A

Anderol[®] Food grade lubricants gears and chains

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations supplémentaires sur la manipulation du

Anderol[®] XXXXXXXX

Ce produit est enregistré NSF H1, Kosher, Halal et produit dans une usine certifiée ISO 21469.

Pour les enregistrements, les certificats et les approbations, consultez notre site web anderol.com

® = registered trade mark

This is a product of Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928PA Venlo
The Netherlands
www.anderol.com

Ces informations et nos conseils techniques - qu'ils soient verbaux, écrits ou à titre d'essai - sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et sont donnés de bonne foi mais sans garantie, expresse ou implicite, et cela s'applique également lorsque des droits de propriété de tiers sont concernés. Nos conseils ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier les informations actuellement fournies - en particulier celles contenues dans nos fiches de données de sécurité et d'informations techniques - et de tester nos produits quant à leur adéquation aux procédés et utilisations prévus. L'application, l'utilisation et le traitement de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité. Nos produits sont vendus conformément à la version actuelle de nos conditions générales de vente et de livraison.

©2025 LANXESS et le logo LANXESS sont des marques de LANXESS Deutschland GmbH ou de ses filiales. Toutes les marques sont déposées dans de nombreux pays du monde.

North America
+1.833.LANXESS
customer.care@lanxess.com

Europe, Middle East & Africa
+31.77.396.0340
customerservice@anderol.com

South & Central America
+55.19.3522.5083
atendimento.cliente@lanxess.com

Asia Pacific
+86.21.6109.6666
Orders.apac@lanxess.com

