

### Anderol<sup>®</sup> PQAA 32

#### Anderol<sup>®</sup> Food grade lubricants hydraulics

##### Beschreibung

##### Lebensmittelechtes H1-Mehrzweckschmiermittel

**Anderol<sup>®</sup> PQAA 32** ist ein Mehrzweckschmiermittel auf Weißölbasis mit Hochleistungsadditiven. Es erfüllt die meisten allgemeinen Anforderungen von Maschinen.

**Anderol<sup>®</sup> PQAA 32** ist NSF/H1 registriert. Das Produkt ist von der Orthodox Union als Koscher und vom Islamic Food Council of Europe als Halal klassifiziert.

Die lebensmittelechten Schmiermittel von **Anderol<sup>®</sup>** erfüllen die Anforderungen der FDA-Vorschrift 21 CFR 178.3570.

Die **Anderol<sup>®</sup> PQAA** Reihe ist in den Sorten gemäß ISO VG 22, 32, 46, 68 und 100 verfügbar.

##### Vorteile

- Produktentwicklung mit sehr stabilem Weißöl.
- Hervorragende Verschleißfestigkeit und Tragfähigkeit.
- Rost- und Oxidationsschutz.
- Gute Wasserabscheidung.

##### Kompatibilität

Die Schmiermittel auf Weißölbasis von **Anderol<sup>®</sup>** sind in Bezug auf ihre Kompatibilität mit Lacken, Dichtungen und Schläuchen mit Mineralölen vergleichbar. Es sind keine speziellen Vorkehrungen hinsichtlich der Kompatibilität zu treffen, wenn von einem Schmiermittel auf Mineralölbasis auf dieses Produkt umgestellt wird.

##### Anwendung

Für Lebensmittel zugelassenes H1-Mehrzweck-schmiermittel, das für die Lebensmittel-herstellung bei gelegentlichem Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.

Empfohlen für:

- Hydrauliksysteme und Gleitbahnen
- Vakuumpumpen und Kompressoren
- Kettenschmierung
- Lager und Getriebe
- Grundschmieröl

Kann grundsätzlich für alle anderen rotierenden Maschinen verwendet werden.



### Anderol<sup>®</sup> PQAA 32

Anderol<sup>®</sup> Food grade lubricants hydraulics

#### Zulassungen

- Unilever

#### Technische Daten\*

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ANDEROL PQAA 32
ISO VG	ASTM D-2422	32
Aussehen bei 20°C	visuell	Klare Flüssigkeit
Viskosität bei 40°C, cSt	ASTM D-445	31.6
Viskosität bei 100°C, cSt	ASTM D-445	5.5
Viskositätsindex	ASTM D-2270	110
Dichte bei 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0.862
Neutralisationszahl, mg KOH/g	ASTM D-664	0.6
Flammpunkt, COC, °C	ASTM D-92	186
Fließpunkt, °C	ASTM D-97	-9
Demulgierung bei 54°C, min	ASTM D-1401	20

\*Die analytischen Daten sind Richtwerte.



### Anderol<sup>®</sup> PQAA 32

### Anderol<sup>®</sup> Food grade lubricants hydraulics

Weitere Informationen zur Handhabung von **Anderol<sup>®</sup> PQAA 32** finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS) des Produkts. Dieses Produkt ist NSF H1, Kosher, Halal registriert und wird in einem ISO 21469 zertifizierten Werk hergestellt. Registrierungen, Zertifikate und Zulassungen finden Sie unter [anderol.com](http://anderol.com)

® = registered trade mark

This is a product of Anderol BV  
Groot Egtenrayseweg 23  
5928PA Venlo  
The Netherlands  
[www.anderol.com](http://www.anderol.com)

Diese Angaben und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen unverbindlich und nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und stellen keine Zusicherung oder Garantie dar. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

©2021 LANXESS und das LANXESS Logo sind Marken der LANXESS Deutschland GmbH oder der mit ihr verbundenen Unternehmen. Alle Marken sind in vielen Ländern der Welt registriert.

North America  
+1.833.LANXESS  
[customer.care@lanxess.com](mailto:customer.care@lanxess.com)

Europe, Middle East & Africa  
+31.77.396.0340  
[customerservice@anderol.com](mailto:customerservice@anderol.com)

South & Central America  
+55.19.3522.5083  
[atendimento.cliente@lanxess.com](mailto:atendimento.cliente@lanxess.com)

Asia Pacific  
+86.21.6109.6666  
[Orders.apac@lanxess.com](mailto:Orders.apac@lanxess.com)

