

Anderol® PQAA 320

Anderol® Food grade lubricants gears and bearings

Beschreibung

Lebensmittelechtes H1-Getriebeöl

Anderol® PQAA 320 ist ein Schmiermittel auf Weißölbasis mit Hoch-leistungsadditiven. Es zeichnet sich durch die hervorragende Schmierung von Getrieben, Lagern und Pumpen aus, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden.

Anderol® PQAA 320 ist NSF/H1 registriert. Das Produkt ist von der Orthodox Union als Koscher und vom Islamic Food Council of Europe als Halal klassifiziert.

Die lebensmittelechten Schmiermittel von **Anderol®** erfüllen die Anforderungen der FDA-Vorschrift 21 CFR 178.3570.

Die **Anderol® PQAA** Reihe ist in den Sorten gemäß ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 & 1000 verfügbar.

Vorteile

- Produktentwicklung mit sehr stabilem Weißöl.
- Hervorragende Verschleißfestigkeit und Tragfähigkeit.
- Rost- und Oxidationsschutz.
- Gute Wasserabscheidung.

Kompatibilität

Anderol® white oil based lubricants are similar to mineral oils in their compatibility with paints, seals, gaskets and hoses. No special precautions related to compatibility are required when changing over from a mineral oil lubricant to this product.

Anwendung

Für Lebensmittel zugelassenes H1-Getriebeöl, das für die Lebensmittel-herstellung bei gelegentlichem Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.

Empfohlen für:

- Kettenschmierung
- Lager und Getriebe
- Grundschnieröl
- Schneckengetriebe-Anwendungen

Kann grundsätzlich für alle anderen rotierenden Maschinen verwendet werden.



Anderol® PQAA 320

Anderol® Food grade lubricants gears and bearings

Zulassungen

- Unilever

Technische Daten*

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ANDEROL PQAA 320
ISO VG	ASTM D-2422	320
Aussehen bei 20°C	visuell	Klare bis leicht trübe gelbe Flüssigkeit
Viskosität bei 40°C, cSt	ASTM D-445	311.2
Viskosität bei 100°C, cSt	ASTM D-445	26.3
Viskositätsindex	ASTM D-2270	111
Dichte bei 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0.885
Neutralisationszahl, mg KOH/g	ASTM D-664	1.3
Flammpunkt, COC, °C	ASTM D-92	212
Fließpunkt, °C	ASTM D-97	-15
Demulgierung bei 82°C, min	ASTM D-1401	15
4-Kugel-Verschleiß, 1.200 U/min, 75°C, 40 kg	ASTM D-4172	0.4
4-Kugel-Schweißlast, kg	ASTM D-2783	160

*Die analytischen Daten sind Richtwerte.



Anderol[®] PQAA 320

Anderol[®] Food grade lubricants gears and bearings

Weitere Informationen zur Handhabung von **Anderol[®] PQAA 320** finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS) des Produkts.

Dieses Produkt ist NSF H1, Kosher, Halal registriert und wird in einem ISO 21469 zertifizierten Werk hergestellt. Registrierungen, Zertifikate und Zulassungen finden Sie unter anderol.com

® = registered trade mark

This is a product of Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928PA Venlo
The Netherlands
www.anderol.com

Diese Angaben und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen unverbindlich und nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und stellen keine Zusicherung oder Garantie dar. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

©2021 LANXESS und das LANXESS Logo sind Marken der LANXESS Deutschland GmbH oder der mit ihr verbundenen Unternehmen. Alle Marken sind in vielen Ländern der Welt registriert.

North America
+1.833.LANXESS
customer.care@lanxess.com

Europe, Middle East & Africa
+31.77.396.0340
customerservice@anderol.com

South & Central America
+55.19.3522.5083
atendimento.cliente@lanxess.com

Asia Pacific
+86.21.6109.6666
Orders.apac@lanxess.com

